

## ปูนกาวก่ออิฐมวลเบา ตราจิงโจ้ม่วง



เป็นปูนกาวก่ออิฐมวลเบาคุณภาพดีที่สุดในชนิดก่อแบบแห้ง โดยไม่ต้องรดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อปูนกาวก่อสำเร็จรูปสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนด โดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆ อีก ผลิตเพื่อใช้กับงานก่อผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว มีเวลาในการแต่งแนวการก่อก่อนแข็งตัว สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาชนิดไม่รับแรง(Non-Load Bearing) และก่อผนังอิฐมวลเบาชนิดรับแรง(Load Bearing)

### คุณสมบัติ

- ทำการก่อได้ทันทีโดยไม่ต้องรดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ รวดเร็ว ลดขั้นตอน โดยเพิ่มสารป้องกันการดูดซับน้ำจากผิวอิฐ จึงเป็นปูนกาวก่ออิฐมวลเบาชนิดก่อแบบแห้ง
- เนื้อปูนละเอียด ก่อกาวแบบบาง ทำให้ประหยัด จัดแนวง่าย ใช้เกรียงก่อไล่ปูน จัดแนว ได้ความหนาเนื้อปูนก่อประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ไม่สิ้นเปลืองปูน

### ผลการทดสอบ

	ค่ามาตรฐาน	ปูนก่อสำเร็จรูป ตราลูกตั้ง
1. ค่าความอุ่มน้ำ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
2. ค่า Com. Strength	ที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 80 กก./ตร.ซม.	ที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 110 กก./ตร.ซม.
3. ค่า Bonding	ที่ 7 วัน ไม่น้อยกว่า 15 กก./ตร.ซม.	ที่ 7 วัน ไม่น้อยกว่า 25 กก./ตร.ซม.

# ปูนฉาบอิฐมวลเบา ตราลูกตั้ง



เป็นปูนฉาบสำเร็จรูปสามารถใช้งานได้ทันที เมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนด โดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆอีก ผลิตเพื่อใช้กับงานฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติพิเศษคือเม็ดทรายมีความละเอียด ทำให้ผิวฉาบเรียบเนียนกว่า มีแรงยึดเกาะผสานกันดี ไม่แตกร้าว ด้วยเส้นใยชนิดพิเศษ เพิ่มสารกันความร้อน เพิ่มสารอุ้มน้ำ ป้องกันการสูญเสียน้ำ เหนียวลื่นฉาบง่าย ด้วยความหนาเพียง 0.5 – 2.5 ซม. เท่านั้น

## คุณสมบัติ

- ผิวปูนฉาบละเอียดเรียบเนียนกว่าปูนฉาบอิฐมวลเบาทั่วไป วัตถุประสงค์หลัก ใช้ทรายละเอียด คัดเกรดผ่านตะแกรงเบอร์ 30
- ฉาบเหนียว นุ่มมือ ไม่เปลืองแรง แห้งช้า ทำให้ช่างทำงานฉาบได้ง่าย ผิวหน้าปูนเรียบเนียน สวยงาม
- ลดปัญหาการโก่งตัวของปูนเนื่องจากการสะสมความร้อนจากแสงแดด
- ลดปัญหาแตกร้าว เสริมเส้นใย SPECIAL POLYESTER วัตถุประสงค์นำเข้ามาจากต่างประเทศ ช่วยประสานโครงสร้างเนื้อปูนฉาบ เพิ่มแรงยึดเหนี่ยวรับแรงได้มากกว่า ลดปัญหาแตกร้าวได้ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มสารกันความร้อนชนิดพิเศษ เพื่อให้ได้คุณภาพงานฉาบที่ดีขึ้นกว่าปูนฉาบทั่วไป