

# 41 ปูนกาวปูกระเบื้องทั่วไป

เหนียว ยึดเกาะ ไม่ลื่นไถล

## ปูนกาวอินทรี ไทล์ฟิกซ์ โปร 41

คือ กาวซีเมนต์ที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานปูกระเบื้อง ทำให้ปูนกาวเหนียว ยึดเกาะกระเบื้องได้ดีกระเบื้องฉนวนไม่ลื่นไถล มีระยะเวลาปรับตาแห้งกว่ากระเบื้องอย่างเพียงพอ และไม่หลุดร่อน



## ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำทั่วไป กระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่เกิน "15x 15" กระเบื้องดินเผาและกระเบื้องโมเสก งานปูกระเบื้องพื้นหรือผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

## ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม	ปูน 1 ถุงต่อน้ำ 5-5.55 ลิตร
พื้นที่การใช้งาน	5-6 ตารางเมตร/ถุง
ที่ความหนาประมาณ	3-5 มิลลิเมตร
น้ำหนักบรรจุ	25 กิโลกรัม / ถุง

## ขั้นตอนการทำงาน

### ปูนกาวปูกระเบื้องทั่วไป ปูนกาวอินทรี ไทล์ฟิกซ์ โปร 41

ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมวัสดุลดการทานที่ยุ่งยากแบบเดิม ให้ง่าย สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

1. ปรับพื้นหรือผนังที่จะปูกระเบื้องให้ได้ระดับ ทำความสะอาด
2. ผสมกาวซีเมนต์กับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่กำหนด แล้วกวนจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อน
3. พรมน้ำบนพื้นหรือผนังที่จะปูกระเบื้อง
4. ใช้เกรียงหวีดด้านเรียบ ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นหรือผนังและใช้เกรียงหวีดปาดเป็นร่อง ให้เป็นรอยหนาไม่น้อยกว่า 3.5ม.ม
5. ป้ายกาวซีเมนต์ลงบนหลังแผ่นกระเบื้องให้ทั่วแผ่น นำกระเบื้องปูบนกาวซีเมนต์พร้อมกับจัดกระเบื้องให้ได้แนวและระดับ แล้วใช้ค้อนยางหรือด้ามเกรียงเคาะแผ่นกระเบื้องให้แนบสนิท (ควรทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนยาแนว)